



Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 50x13,8 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L max	H max
stecca base	1800	2700
stecca con rinforzo	2200	2700

#### Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	19 cm	20 cm
1700	20 cm	21 cm
1900	21 cm	22 cm
2100	22 cm	23 cm
2300	23 cm	24 cm
2500	24 cm	25 cm
2700	25 cm	26 cm

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 2 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	21 cm	22 cm
1700	22 cm	23 cm
1900	23 cm	24 cm
2100	24 cm	25 cm
2300	25 cm	26 cm
2500	26 cm	27 cm
2700	27 cm	28 cm



per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa

#### Colori RAL antigraffio\* standard:

bianco ruvido 9010 GR	avorio ruvido 1013 GR	verde ruvido 6009	grigio ferro ruvido F 213
marrone ruvido F 206	grigio ruvido 7001	grigio ruvido 7016	

\* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata

#### NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

