



Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 68x12,5 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L max	H max
stecca base	3500	3000
stecca con rinforzo	4000	3000

#### Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

##### Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 2 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	18	19
1700	19	20
1900	20	21
2100	21	22
2300	22	23
2500	23	24
2700	24	25

**N.B.:** Le tapparelle con dimensione in larghezza superiore a 200cm saranno dotate di rinforzi centrali

per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa

#### Colori RAL antigraffio\* standard:

bianco ruvido 9010 GR	avorio ruvido 1013 GR	verde ruvido 6009	grigio ferro ruvido F 213
marrone ruvido F 206	grigio ruvido 7001	grigio ruvido 7016	

\* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata

#### NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

