



CON MANOVRA DI SOCCORSO

OCEAN RX
Ø45**Radio integrata e manovra di soccorso**

→ Il rapporto di riduzione è 1:24.

Sicurezza e semplicità

→ Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code.
→ Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

Funzioni specifiche

→ Regolazione di precisione per tende a cassonetto: la fermata in battuta meccanica e la regolazione della forza di chiusura permettono la perfetta chiusura della tenda, evitando il pericolo di eccessiva trazione del telo.
→ Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli tramite telecomando.
→ Fissaggio diretto alla staffa senza l'utilizzo di supporti

Collegamenti opzionali

→ Comando filare.
→ Collegamento via radio ai controlli climatici
→ WindTec, Mistral e Rugiada.

codice	testa	coppia	velocità
CMX45321700	Zama	32 Nm	17 rpm
CMX45401700	Zama	40 Nm	17 rpm
CMX45501200	Zama	50 Nm	12 rpm

codice >	32/17	40/17	50/17
coppia motore nm	32	40	50
velocità (rpm)	17	17	12
potenza (w)	32	32	32
alimentazione (v/hz)	250	275	275
frequenza radio (mhz)	230/50	230/50	230/50
assorbimento (a)	1,10	1,25	1,25
cavo 4 x 0,75	lg. 3	lg. 3	lg. 3
tempo di funzionamento (min)	4	4	4
grado di protezione	IP44	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15
peso (kg)	4,2	4,2	4,2
l1 (mm)	725	725	725

*possibilità di cavo con spina hirschmann stas 3.

GIRO
GIRO PLUS**caratteristiche prodotto****GIRO**

Telecomando monocanale destinato all'azionamento di un motore o di un gruppo di motori. Indicatore frontale con LED bianco a elevata luminosità.

GIRO PLUS

Telecomando multicanale a 7 canali individuali ed un canale globale. Possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati. Tasti dedicati per scorrimento canali avanti/indietro. Indicatore frontale con display numerico bianco a elevata luminosità.



GIRO WALL

caratteristiche prodotto**telecomando monocanale murale**

→ Telecomando dal design quadrato e sottile per collocazione a parete.
→ Comprende un supporto da parete totalmente smontabile.
→ Il supporto può essere fissato su una scatola elettrica quadrata ad incasso che permette di chiudere eventuali buchi realizzati durante i lavori.
→ Chiusura automatica delle funzioni di programmazione

POP
POP PLUS**caratteristiche prodotto****POP**

Telecomando monocanale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori.

POP PLUS

Telecomando a 7 canali + 1 canale globale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori, con la possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati.



	GIRO / GIRO PLUS	GIRO WALL	POP / POP PLUS
alimentazione batterie (incluse)	2 x LR03 (AAA)	2,4V - 3V dc	2,4 V - 3 V dc
frequenza di trasmissione	433,92 MHz	1 x CR2430	433,92 MHz
codifica	Rolling code	433,92 MHz	Rolling Code
portata in spazio aperto	150 m	AM/ASK	100 - 150 m
temperatura di funzionamento	-10 °C +50 °C	-10 °C +50 °C	-10 °C +50 °C
dimensioni mm	160 x Ø30	78 x 78 x 10	132 x 32 x 16
peso	100 g	95 g	63 g
tipo di batterie (incluse)			2 x LR03 (AAA)